

Bases de piés para andamios GRIPPA PAD™

- Protegen el suelo o pavimento frente a la agresión del pie de acero del andamios evitando su deterioro y los costes de restitución y reparten de forma homogénea la carga.
- Señalizan adecuadamente la posición de los pies y de los andamios.
- Fabricadas en polietileno de alta densidad con una resistencia de 20 Tn.

Anclajes E xpansivos

ANDTEC le ofrece anclajes expansivos metálicos en aleación de ZAMAK. La mejor calidad y seguridad al mejor precio.

Productos en stock:

M12X135 (Hembrilla cerrada,taco de zamak, tuerca y arandela)
M10X160 (Hembrilla cerrada, taco de zamak, tuerca y arandela)
M10X120 (Hembrilla cerrada, taco de zamak, tuerca y arandela)
M8 X125 (Hembrilla cerrada, taco de zamak, tuerca y arandela)
M8 X100 (Hembrilla cerrada, taco de zamak, tuerca y arandela)
Capsula zamak (taco) M8 para broca de 14
Capsula zamak (taco)M10 para broca de 18
Capsula zamak (taco)M12 para broca de 22

Tapas Protección Anticaída para barras ferralla, con fondo metálico.

ANDTEC le ofrece en exclusiva las novedosas e innovadoras tapas de protección de barras de ferralla con fondo metálico: SUPROTEK™

Las tapas SUPROTEK™ disponen de una chapa metálica en su interior de modo que resisten un impacto de 105kg y desde una altura en caída libre de 4m. Certificado por el TÜV

Las tapas SUPROTEK™ para esperas de ferralla con fondo metálico son especialmente indicadas para zonas de trabajo en dos niveles y con esperas de ferralla en el nivel inferior.

Las tapas SUPROTEK™ evitan lesiones muy graves frente a una posible caída de un trabajador sobre las barras de ferralla

Las tapas SUPROTEK™ por tanto no son para sustituir por el momento a las tradicionales setas en toda la obra, sino para las zonas potencialmente muy peligrosas.

Patentado

Si no está dañada la tapa SUPROTEK™ es reutilizable.

Las tapas SUPROTEK™ también señalizan y evitan rasguños y heridas leves por roce o golpes ligeros contra las barras

Las tapas SUPROTEK™ se están utilizando con éxito en EEUU y Europa

Modelos:

SUPROTEK 110 : Para barras de Ø 8 mm hasta Ø 18 mm



SUPROTEK 200: Para barras de Ø 20 mm hasta Ø 45 mm